

No. de vehículo: 506009



Mercedes-Benz 2551 L ACTROS caja cerrada frigorífica (temperatura baja)

Euro 73.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 2.000 kg, 2.100 mm. refrigerador Thermo King UT-800 (Unterflurgerät), Diesel +380 V, Kälteschreiber. Eje de dirección entlast-und liftbar.
Primera matriculación	03.12.2019
Kilometraje total	499.800 km
Dimensiones espacio de carga	7250 x 2500 x 2600 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	375/510 kW/PS
Peso total	26.000 kg
Tara	12.650 kg
Carga útil	13.350 kg
Distancia entre ejes	4.600 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	StreamSpace breit

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1K0 Caja cerrada sin puertas traseras (plataf. elevadora cierra caja)
A1A Eje delantero con suspensión neumática
A1D Eje delantero 8,0 t
A4Y Eje de dirección, 7,5, dirigido aliviado, elevable
B01 Freno Duomatic conexión
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B3H Retardador de agua secundaria
B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
C2P Distancia entre ejes 4.600 mm
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3B Cómoda cama, debajo de
D4T Cortina a través de la cama
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D6F Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D7J Los cajones debajo de la cama
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D8N Techo solar, eléctrica
D9A Preinstalación comodidad de las camas, top, amplio
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E4W Tracción, Geschwindigkeitsberenzung 30 kmh
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
F1I StreamSpace cabina 2,50 m de ancho, piso nivelado
F1R Cabina larga

F2H Ancho de la cabina 2.50 m

F2P Cab, altura 765 mm superior

F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo

F5C Deflectores de aire sin zócalo

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

G0U Economía programa de conducción

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I4C Fórmula de rueda 6x2 ENA

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J2H Toque de radio multimedia

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J3S Truck Data Center 6 (DTCO)

J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

J9N Preparación para Truck Data Center 6 (DTCO)

K1P 630 litros tanque

K3V AdBlue-Tank 60 Liter

L1H Faros antiniebla, halógeno

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm

M5B Motor de segunda generación OM471

M5C Versión de motor Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake

O7B Powertrain Pack 2

O7L Paquete cromado, interior

O7R Safety Package

P01 Suelo de carga con aluminio

P22 Fijación de carga certificada con la Directiva VDI 2700

PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código

Q7K Acoplamiento de remolque estándar, D40, Rockinger

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1F Asistente regla Wank

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1I Mantener Ayudar a Distancia

S1L Alerta asistente

S1R Blind Spot Assist

S1V Active Brake Assist 4

S3A Airbag, conductor

S5Z Control de crucero

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V42 Cargue rieles de fijación

W2K Peso 26 t (7,5 / 11,5 / 7,5)

Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama

Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia