

No. de vehículo: 509022



Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS tractora Lowliner

Euro 65.000,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
 Gwinnerstraße 36
 60388 Frankfurt/M
 Teléfono: +49 (0) 69-942138-0
 Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	Lowliner servicio completa
Primera matriculación	01.04.2022
Kilometraje total	380.300 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	375/510 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	7.948 kg
Carga útil	10.052 kg
Distancia entre ejes	3.700 mm
Altura borde de remolque/superficie	850 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	GigaSpace

Equipamiento

- 1G2 Cambio automático con 12 marchas
- A1A Eje delantero con suspensión neumática
- A1D Eje delantero 8,0 t
- B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
- B2A Freno de disco
- B2X Freno de estacionamiento, electrónico
- B3K Retardador de aceite secundario
- C1W Distancia entre ejes 3.700 mm
- C7T posterior Integral
- C8Z Adorno lateral aerodinámico
- D0A volante de cuero
- D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
- D1N Pasajeros característica asiento
- D2K Función de masaje para el asiento del conductor
- D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable
- D3B Cómoda cama, debajo de
- D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
- D4Q Espejo de aumento
- D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
- D4T Cortina a través de la cama
- D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante
- D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
- D5O StyleLine
- D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.
- D6G Aire acondicionado
- D6I El calor residual
- D6M Calentador de agua caliente, cab
- D7A Aislamiento térmico además
- D7J Los cajones debajo de la cama
- D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera

D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers

E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS

E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

E9G Preparación para dispositivos eléctricos

F0M ExtraLine

F0T Mercedes estrella encendida

F1J GigaSpace cabina 2,50 m de ancho, piso plano

F1R Cabina larga

F2H Ancho de la cabina 2.50 m

F2P Cab, altura 765 mm superior

F3C Cabina de confort suspensión suspensión de aire acondicionado,

F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo

F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha

F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina

F5E Deflectores de aire, rígido, con deflectores laterales de cabina

F5L Protector solar, exterior, transparente

F6Q Bocina neumática

F6T MirrorCam

F6V Soporte MirrorCam cromado, color de la cabina de la cubierta infe

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

G0K Impulsar la economía / potencia del programa

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I1U Neumáticos 295/60 R 22,5 eje trasero

I2I Neumáticos 355/50 R22, 5 Tavla / NLA

I6V Suspensión neumática, eje trasero Lowliner

J2J Sound-System

J2U Sistema de navegación

J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición

J6C Cabina multimedia, interactiva

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

K1E Tanque de 390 litros

K3V AdBlue-Tank 60 Liter

K6C Tanque 290 litros

L1A Bi-Xenon

L1C LED-luces de circulación diurna

L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática

L1H Faros antiniebla, halógeno

L1P Luces traseras LED

L3A Spotlight, por debajo de

L3Z Lavafaros

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm

M4X Versión del motor Euro 6, E

M5B Motor de segunda generación OM471

M5V High Performance Engine Brake

O1Y Dirección, directo

O3C Safety Pack

O7U Paquete Climático

O8I Paquete económico

O8K Driving Package

O8L Comfort Package

O8O Sight Package

O9H Actros Driver Extent

Q5L Quinta rueda, con placa, Jost JSK 42MK

R2Y Llantas de aleación 09:00 X 22.5

R5E Llantas de aleación 11.75 X 22.5, VA

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1I Mantener Ayudar a Distancia

S1L Alerta asistente

S1O Asistente de señales de tráfico

S1W Asistente de frenado activo 5

S1X Active Sideguard Assist

S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia

S2A Active Drive Assist 2

S3A Airbag, conductor

S5Z Control de crucero

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V2B Actros modelo generación 5

W9Z Variante de peso total adm. 18,0 t (7,5/11,5)

Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama

Z1H EBS

Z3Y Metallic-Falta

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia