

**No. de vehículo: 512010**



**Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS L tractora**

**Euro 87.500,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)

<http://www.avg-trucks.de>

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Primera matriculación                        | 04.01.2024        |
| Kilometraje total                            | 230.100 km        |
| Clasificación según contaminación            | 6                 |
| Potencia del motor                           | 375/510 kW/PS     |
| Peso total                                   | 18.000 kg         |
| Tara                                         | 8.117 kg          |
| Carga útil                                   | 9.883 kg          |
| Distancia entre ejes                         | 3.700 mm          |
| Altura borde de remolque/superficie de carga | 1.090 mm          |
| Suspensión                                   | de lámina/de aire |
| Cabina del conductor                         | GigaSpace         |

## Equipamiento

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| 1G2 Cambio automatico con 12 marchas                                 |
| A1D Eje delantero 8,0 t                                              |
| B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR                     |
| B2A Freno de disco                                                   |
| B2X Freno de estacionamiento, electrónico                            |
| B2Z Freno de estacionamiento, adicionalmente en el eje delantero     |
| B3K Retardador de aceite secundario                                  |
| C1W Distancia entre ejes 3.700 mm                                    |
| C6G Dirección, Servotwin                                             |
| C6Q Estabilizadoras delantera bar                                    |
| C7T posterior Integral                                               |
| C8Z Adorno lateral aerodinámico                                      |
| D0A volante de cuero                                                 |
| D0Z SoloStar Concept (asiento / cama combinación más abajo)          |
| D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión                    |
| D3A Comodidad de la cama, arriba, anchura, altura ajustable          |
| D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de                         |
| D3S La tapicería de piel, asiento del conductor                      |
| D4Q Espejo de aumento                                                |
| D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza                                 |
| D4T Cortina a través de la cama                                      |
| D4Z Dom lado ciego del conductor y del acompañante                   |
| D5F Iluminación ambiental LED, drive y live                          |
| D5O StyleLine                                                        |
| D6C Aparato de aire acondicionado eléctrico.                         |
| D6G Aire acondicionado                                               |
| D6I El calor residual                                                |
| D6M Calentador de agua caliente, cab                                 |
| D6V Aislamiento acústico y térmico, cabina                           |
| D7N Sistema flexible de estanterías para la presentación a través de |
| D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera             |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| D7V Tabla del lado del pasajero                                       |
| D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers |
| D8X Base del asiento, rebajada 40 mm                                  |
| E3D Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral izquierda           |
| E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante       |
| E3S Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral derecha             |
| E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS                         |
| E6A Remolque toma de 24V, 15-pin                                      |
| E6Y Alarmas de marcha atrás junto con las luces de emergencia         |
| E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática             |
| E9G Preparación para dispositivos eléctricos                          |
| E9I Interruptor de Provisión, eje de elevación semirremolque / remolq |
| F0T Mercedes estrella encendida                                       |
| F1J GigaSpace cabina 2,50 m de ancho, piso plano                      |
| F1R Cabina larga                                                      |
| F2H Ancho de la cabina 2.50 m                                         |
| F2P Cab, altura 765 mm superior                                       |
| F3C Cabina de confort suspensión suspensión de aire acondicionado,    |
| F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo        |
| F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha           |
| F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina        |
| F5E Deflectores de aire, rígido, con deflectores laterales de cabina  |
| F5L Protector solar, exterior, transparente                           |
| F6R Bocinas de aire, techo de cabina                                  |
| F7L ExtraLine Basic                                                   |
| F8E Sistema de cierre con cerradura central                           |
| F8F Comfort Lock                                                      |
| F8V Sensor de luz                                                     |
| F8W Sensor de lluvia                                                  |
| G0K Impulsar la economía / potencia del programa                      |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                               |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                             |
| G5L Powershift Advanced                                               |
| H16 Calefacción para asiento del conductor                            |
| I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5                                      |
| I2M Los neumáticos 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA                           |
| I4A Ejes 4x2                                                          |
| I6X Suspensión neumática, eje trasero                                 |
| J2J Sound-System                                                      |
| J2M Aux-in, un estante de pared lateral, derecha                      |
| J2U Sistema de navegación                                             |
| J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager                           |
| J3V Truck Data Center 7                                               |
| J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición                    |
| J6C Cabina multimedia, interactiva                                    |
| J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN           |
| J9D Pre-instalación de cobro de peaje                                 |
| K1M Tanque de 510 litros                                              |
| K3X Depósito de AdBlue 95 litros                                      |
| K6K Tanque 430 litros                                                 |
| L1C LED-luces de circulación diurna                                   |
| L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática                |
| L1G Faros LED                                                         |
| L1H Faros antiniebla, halógeno                                        |
| L1P Luces traseras LED                                                |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| L1W Indicadores LED en firma luminosa                                 |
| L3F 1 luz de trabajo LED debajo, en el centro                         |
| L3Z Lavafaros                                                         |
| M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm                 |
| M4X Versión del motor Euro 6, E                                       |
| M5D Motor de tercera generación OM471                                 |
| M5V High Performance Engine Brake                                     |
| N6Z Transmisión de refrigeración de aceite                            |
| O1Y Dirección, directo                                                |
| O3C Safety Pack                                                       |
| O3I Paquete Sight, con faro LED                                       |
| O3J Paquete climático para aislamiento acústico/térmico               |
| O3R Actros L                                                          |
| O7V Media Package                                                     |
| O8I Paquete económico                                                 |
| O8K Driving Package                                                   |
| O8L Comfort Package                                                   |
| O9H Actros Driver Extent                                              |
| Q1T Muelle delantero 8,0 t, 2-blade                                   |
| R2Y Llantas de aleación 09:00 X 22.5                                  |
| R5E Llantas de aleación 11.75 X 22.5, VA                              |
| S1D Estabilidad Asistente para reglas                                 |
| S1H Asistente de mantenimiento de carril                              |
| S1I Mantener Ayudar a Distancia                                       |
| S1L Alerta asistente                                                  |
| S1O Asistente de señales de tráfico                                   |
| S1W Asistente de frenado activo 5                                     |
| S1X Active Sideguard Assist                                           |
| S1Y Presión de los neumáticos sistema de vigilancia                   |
| S2A Active Drive Assist 2                                             |
| S3A Airbag, conductor                                                 |
| S5Z Control de crucero                                                |
| U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua                           |
| V2B Actros modelo generación 5                                        |
| V6P Unidad tractora de servicio pesado                                |
| W0K Peso 18,0 t variantes (8.0 t / 11,5 t)                            |
| X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km |
| Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama                   |
| Z1H EBS                                                               |
| Z99 Vehículo sin rueda de repuesto                                    |

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.<br/> Reservada la venta intermedia