

No. de vehículo: 604002



MAN 18.320 TGM caja de carga con toldo

Euro 82.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Dautel 1.500 kg, 1.900 mm. servicio completa
Primera matriculación	05.10.2022
Kilometraje total	165.900 km
Dimensiones espacio de carga	7200 x 2480 x 2750 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	235/320 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	8.070 kg
Carga útil	9.930 kg
Distancia entre ejes	5.425 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	cabina larga

Equipamiento

1E4 Módulo de placa de conectividad (Rio Box)
1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1M5 MAN EasyStart
1WP Techo de toldo corredizo
2E3 MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll
2P0 Parte lateral de lona corrediza a la izquierda y a la derecha
A71 Bloqueador de diferencial eje trasero
A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
B02 Sistema de antibloqueo (ABS)
B18 Asistencia de Frenado de Emergencia (EBA)
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
BC8 Asistencia de frenado total
E30 Interruptor principal de batería, monopolar
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
EU7 Advertencia de cambio de carril (LDW)
F32 Tapa en el techo de la cabina
F33 Deflector de aire sobre la cabina
F52 Visera parasol exterior transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
FI4 Cabina TM
FZ7 Bloqueo electrónico de arranque
GE8 Función de transmisión MAN Idle Speed ??Driving
GX0 Caja de cambios MAN TipMatic 12 12 OD
H07 Aire acondicionado
H12 Calefacción adicional por agua caliente
H16 Calefacción para asiento del conductor
J53 Luz de advertencia, líquido de freno

K15 Depósito de 300 litros

L16 Faros antiniebla

M4X Versión del motor Euro 6, E

MD9 Control de cruce

PZ2 Fijación de carga certificada con la Directiva VDI 2700

PZ3 Paleta de barra de parada

PZ4 Anillos en el marco externo

PZ5 En construcción en la dirección longitudinal puñetazos

PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código

PZ7 Fijación de carga certificada según DIN EN 12195-1

Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)

S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática

S1S Luz de curva

S53 Litera inferior

S54 Litera superior

X59 Instalación de cierre central

Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama

Y22 Caja para herramientas del vehículo

Z1H EBS

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia