

No. de vehículo: 604023



Mercedes-Benz 4151 AK AROCS 8X6/4 volquete

Euro 118.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
 Gwinnerstraße 36
 60388 Frankfurt/M
 Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
 Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	servicio completa
Primera matriculación	09.05.2022
Kilometraje total	127.400 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	375/510 kW/PS
Peso total	32.000 kg
Tara	16.793 kg
Carga útil	15.207 kg
Distancia entre ejes	4.550 mm
Suspensión	resortes de lámina
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
A1D Eje delantero 8,0 t
A1W Eje delantero con bloqueo de diferencial
A1X Eje delantero recto, distancia al suelo aumentada
A2G Eje trasero, rueda de corona 300, planetas, 13,4 t
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B1Z ABS, conmutable
B2B Freno de tambor eje delantero y eje trasero
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B3H Retardador de agua secundaria
B5B Freno de remolque de dos conductos
C2O Distancia entre ejes 4.550 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
C6Y Estabilizador debajo del bastidor, eje trasero
CU0 Para-choques protección trasera, rebatible
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1P Pasajero asiento de suspensión, el confort
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6Z Copia de seguridad de alarma
F1O M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm
F1Q M-cab
F2G Cabina Anchura 2,30 m
F2N Cab, 600 mm de altura del talón
F2U ClassicSpace
F4I La pared trasera de la cabina con ventana

F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo

F5L Protector solar, exterior, transparente

F6R Bocinas de aire, techo de cabina

F7D Parachoques, argollas de remolque

F7Y Acceso a la cabina a la izquierda / derecha para mover

F7Z Entrada, con pasamanos en el techo.

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8F Comfort Lock

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia

G0A Tren de accionamiento, 44 t a 68 t

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G0W Programa de conducción todoterreno

G4E Eje trasero, corona dentada 300, planetaria, 16,0 t

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I4M Fórmula de rueda 8x6/4

I5J Camión de 41,0 toneladas

I6W Suspensión de acero, Eje trasero

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J2U Sistema de navegación

J6B Cabina multimedia

J8Y Pre-equipamiento para Truck Data Center 7

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

J9P Pre-equipamiento y pantalla para hasta 4 cámaras

K3T Depósito de AdBlue 25 litros

L1I Faros antiniebla, LED - luces de circulación diurna

L1Q Construcción de luces traseras, en portalámparas de chapa con rej

L2T 2 balizas LED giratorias

L4Z Guardia de rock, metal, para los faros

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hp) 2500 Nm

M4X Versión del motor Euro 6, E

M5B Motor de segunda generación OM471

M5V High Performance Engine Brake

N6Z Transmisión de refrigeración de aceite

N7M Salida del motor hacia atrás, c, con bomba hidráulico ISO 7653D

O1T Color interior gris/antracita

P8Y Conexión hidráulica, Remolques

P9A Control de inclinación, en la cabina del conductor

Q1X Muelle delantero 2 x 8,0 t, 3 hojas

Q3C Muelle trasero, 2x 15,0 t

Q7W Enganche de remolque de eje central, D50, Rockinger

Q8M Travesaño final, inferior, reforzado

S5Z Control de cruce

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

V0T Clase de vehículo N3G, vehículo todo terreno

V1Z Grander

W8F Variante de peso 42,0 t (8,0/8,0/13,0/13,0)

Y1W Refrigerador, en el túnel del motor

Z1H EBS

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
 Reservada la venta intermedia