Ajoneuvon nro: 503012

Mercedes-Benz 1836 L ANTOS 2-aisainen (2-koukkulaite-systeemi)

Euro 61.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**
Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Lisärakenne	Huolto-opas
Ensirekisteröinti	11.03.2019
Mittarilukema	217.500 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	265/360 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	10.150 kg
Hyötykuorma	7.850 kg
Akseliväli	4.000 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	puolipitkä

Varustelu

- 1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
- A1A Etuakselin ilmajousitus
- A1D Etuakseli 8,0 t
- B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
- B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
- B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä
- B5L Perävaunun jarrujen kytkentä Duomatic
- C2C Pyöränpohja 4.000 mm
- D0A Nahkainen ohjauspyörä
- D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
- D1P Matkustajan istuin, comfort
- D6F Ilmastointi
- D6I Jälkilämmön
- D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
- D7Q Varastointi, korkea, moottoritunnelissa
- D8A Kattoluukku / aukko, katto
- E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
- E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
- E6Z Reversing alarm
- E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
- F05 Ohjaamo "M", keskipitkä
- F1O M-Cab Classic Space 2,30 m, tunneli 320 mm
- F1Q M-cab
- F2G Cabin leveys 2,30 m
- F2M Cab, 420 mm korkeus lasku
- F2U ClassicSpace
- F4I Ohjaamon takana ikkunallinen
- F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
- F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
- F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
- F8F Comfort Lock

G0U Economy ajo-ohjelma
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Kuljettajanistuin
I4A 4x2 pyörä kaava
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J2D Radio / navigointijärjestelmä Bluetooth Comfort
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J3Z Akselipaino mittauslaite
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka
J9B Telematiikan valmistelu
J9D Pre-asennus maksunkeruun
K1K Säiliö 390 litraa
K3V AdBlue säiliö 60 litraa
L1H Sumuvalot, halogeeni
L2K Pyörivä majakka, keltainen, edessä ja
M2P Motor OM470, R6, 10,7 l, 265 kW (360 PS), 1800 Nm
M5A Toisen sukupolven moottori OM470
M5M Moottorin versio Euro 6, jossa OBD-C
M5U Vakio moottori jarrujärjestelmä
N2E NA MB 131-2c, pumppu
O1Y Ohjaus, suora
Q3Z Runko vahentaminen, palkeet jaannospaine ohjaus
Q7J Vetokoukkuun Standard D40, Ringfeder
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1L Valppaus avustaja
S1P Active Brake Assist
S1R Blind Spot Assist
S5Z Vakionopeudensäädin
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
W0W Paino variantti 19,0 t 19,0 t (8,0/13,0)
Y21 Säilytyslaatikko
Z1H EBS
Z5M PTO, yksinkertaisesti
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välimyyntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.

© 2005 AVG Trucks GmbH