


Ajoneuvon nro: 509004



Mercedes-Benz 1842 L ACTROS avolava ilman seini?

Euro 39.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Ensirekisteröinti	07.11.2018
Mittarilukema	258.100 km
Kuormatilan sisämitat	7250 x 2500 x 0 mm
Päästöluokka	6
Moottorin teho	310/422 kW/PS
Kokonaispaino	18.000 kg
Omapaino	8.735 kg
Hyötykuorma	9.265 kg
Akseliväli	5.500 mm
Vetopöydän-/kuormauskorkeus	1.060 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	StreamSpace schmal

Varustelu

- 1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
- A1A Etuakselin ilmajousitus
- A1D Etuakseli 8,0 t
- B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
- B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
- B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä
- B5L Perävaunun jarrujen kytkentä Duomatic
- C3H Akseliväli 5.500 mm
- D0A Nahkainen ohjauspyörä
- D1D Kuljettajan istuin, ilmasto
- D1N Matkustajan istuin ominaisuus
- D2K Hieronta toiminto kuljettajan istuimen
- D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä
- D3B Mukava sänky alla
- D3M Patja, Premium Comfort alla
- D4T Verhon sängyssä
- D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella
- D5B Tunnelmavalaistus
- D6C Sähköpysäköinti ilmastointilaite
- D6G Automaattinen ilmastointi
- D6I Jälkilämmön
- D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
- D7A Lämpöeristys lisäksi
- D7J Laatikot alle sängyn
- D7V Taulukko matkustajan puolelle
- D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio
- E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
- E3S Socket 24 V / 15 A sivuseinään hylly oikealla
- E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
- E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten

F0T Mercedes-tähti palaa
F1E StreamSpace ohjaamo 2,30 m leveä, 170 mm korkea moottoritunnelin
F1R Ohjaamon pitkä
F2G Cabin leveys 2,30 m
F2N Ohjaamo, 600 mm kantapää korkeus
F3C Ohjaamon jousitus mukavuutta ilmajousitus,
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F5A ilmanohjaimet
F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F6R Air sarvet, ohjaamon katolla
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
F8X Sade / valoisuuden tunnistin
G0V Ajo-ohjelma teho
G5G Mercedes PowerShift 3
I2D Takarengas 315/60 R22, 5
I2M Renkaat 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A 4x2 pyörä kaava
I6Z Eje trasero con suspensión neumática, marco bajo
J2D Radio / navigointijärjestelmä Bluetooth Comfort
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J2M Aux-in, sivuseinä hylly, oikealla
J3S Truck Data Center 6 (DTCO)
J3Z Akselipaino mittauslaite
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka
J9D Pre-asennus maksunkeruun
K1F 500 litraa n pääpolttonestesäiliö
K3V AdBlue säiliö 60 litraa
K6F Toinen säiliö 500 litraa
L1A Bi-Xenon ajovalot
L1N Sumuvalot, LED-Päiväajovalot, kaarrevalot
L1P LED-takavalot
L3Z Ajovalojen pesurit
M0E Vääntömomentti kasvaa, on 12. vaihde
M3A Motor OM 471, R6, 12,8 L, 310 kw (421 PS) 2100 Nm
M5B 2. sukupolven moottori OM471
M5M Moottorin versio Euro 6, jossa OBD-C
M5V High Performance Engine Brake
M8C Ilmanotto, ohjaamon puolelle seinälle,
O1Y Ohjaus, suora
O7B Powertrain Pack 2
O7L Kromipaketti, sisusta
O7P Driving Package
O7Q Comfort Package
O7R Safety Package
O7V Media Package
O7X Sight Package
P29 Etuseinä korotettu
PZ3 Lavan stop bar
PZ4 Renkaat ulkokehys
Q7J Vetokoukkuun Standard D40, Ringfeder
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1F Wank sääntö velho
S1H Kaistavahti avustaja
S1I Matka Keeping Assist

S1L Valppaus avustaja
S1R Blind Spot Assist
S1V Active Brake Assist 4
S1Y Rengaspaineiden valvontajärjestelmä
S3A Airbag, kuljettaja
S5Z Vakionopeudensäädin
SS2 Kuljettajan istuin ilmajousitettu, lämmitetty ja tuuletettu
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
W0K Paino variantti 18,0 t (8,0 t / 11,5 t)
Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla
Y22 Työkalu-laatikko
Z0K ilmasto Pack
Z1H EBS
Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välilyöntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.