

Ajoneuvon nro: 605005



MAN 33.510 TGS 6X4 Kippiauto

Euro 114.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	Bordmatik links Huolto-opas
Ensirekisteröinti	01.06.2023
Mittarilukema	54.400 km
Kuormatilan sisämitat	4900 x 2380 x 800 mm
Päästöluokka	6
Moottorin teho	375/510 kW/PS
Kokonaispaino	26.000 kg
Omapaino	12.592 kg
Hyötykuorma	13.408 kg
Akseliväli	3.300 mm
Jousitus	lehtijousitus
Ohjaamo	puolipitkä

Varustelu

1E4 Liitäntätaulun moduuli (Rio Box)
1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
1M5 MAN EasyStart
1R1 EVBec, electronically controlled
2E3 MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll
A71 Differentialaliestopiiri taka-akseli
A96 ASR
B02 Tehostettu jarrulaitteisto ABS
B18 Hätäjarruapu (EBA)
B2C Levyjarrut edessä, rumpujarrut HA
B43 Jarrulaiteet perävaunulle, 2-johtoiset (EU)
B98 Retarder
BB3 ESP
BC8 Täysi jarrutusavustin
E30 Akun pääkytkin
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
EU7 Lane Departure Warning (LDW)
F32 Kattoluukku ohjaamossa
F52 Aurinkolippa ulkona, läpinäkyvä
F68 Sähkösäätöinen peili kuljettajan puolella ja lämmitettävä
FE5 Sähkösäätöinen ikkuna, kuljettajan ja apukuljettajan puolella
FI6 ohjaamo NN
FL2 Mukavuusohjaamon laakerit ilmajousitetut
FZ1 Keskuslukitus
FZ7 Autonajoeste (Transponder)
GE8 Vaihteistotoiminto MAN Idle Speed ????Driving
GZ7 Vaihteisto MAN TipMatic 12 28 OD
H07 Ilmastointi automaattinen
H12 Lisävesilämmitys
H16 Kuljettajanistu

I4I Pyörän kaava 6x4

J53 Jarrunpäällyste-kulumaosoitin

KV3 300 l:n pääpolttonestesäiliö, alumiinista, vasemmalla

L16 Isumuvalot

L28 Työvalot

L54 Keltainen merkkivalo edessä vasemmalla ja oikealla

M4X Moottoriversio Euro 6, E

MD9 Tempomaatti

MS1 Moottori versio AdBlue

N99 Voiman ulosotto

P0D Sora, Meiller

P1J Standard kolmen kippi, 4900 x 2380 x 800 mm

P29 Etuseinä korotettu

P50

P5G Kippiauton runko, lattia 6 mm, valmistettu lujasta teräksestä

P70 Bordmatic vasemmalla (sivuseinän hydraulinen avaus ja sulkku)

P8Y Hydrauliliitäntä, kippikärryjä

P9A Kallistuksen säätö, ohjaamossa

PZ6 Lastin kiinnittäminen sertifioitu DIN EN 12642 Code XL

Q28 Perävaunun vetokoukku

S15 Kuljettajan istuin ilmajousitettu

S1S Kaarrevalo

Z1H EBS

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välilyöntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.