

**Ajoneuvon nro: 609010**

**Mercedes-Benz 2545 L ACTROS L  
konttilaitteet (iso-normi)**
**Euro 69.500,00 + Mwst.**
**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**
[info@avg-trucks.de](mailto:info@avg-trucks.de)
<http://www.avg-trucks.de>

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Lisärakenne       | pl-nostin Bär 1.500 kg, 1.800 mm, unterfahrbar. |
| Ensirekisteröinti | 27.07.2022                                      |
| Mittarilukema     | 233.100 km                                      |
| Päästöluokka      | 6                                               |
| Moottorin teho    | 330/449 kW/PS                                   |
| Kokonaispaino     | 26.000 kg                                       |
| Omapaino          | 10.775 kg                                       |
| Hyötykuorma       | 15.225 kg                                       |
| Akseliväli        | 4.600 mm                                        |
| Jousitus          | Ilmajousitus                                    |
| Ohjaamo           | Bigspace                                        |

**Varustelu**

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen              |
| 1H0 Pl-nostin alleajettu                                    |
| A1A Etuakselin ilmajousitus                                 |
| A1D Etuakseli 8,0 t                                         |
| A4Z Nostoteli 7,5 t                                         |
| B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR         |
| B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli                          |
| B2X Seisontajarru, elektroninen                             |
| B3K Toissijainen öljyn hidastin                             |
| B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä                |
| B5D Perävaunun ajonvakautusavustaja (TSA)                   |
| C2P Akseliväli 4.600 mm                                     |
| D1C Kuljettajan istuin mukavuutta                           |
| D1N Matkustajan istuin ominaisuus                           |
| D3A Comfort Bed, ylhäältä, leveys, korkeus säädettävissä    |
| D3B Mukava sänky alla                                       |
| D3M Patja, Premium Comfort alla                             |
| D4Q Parranajopeili                                          |
| D4S Sähköinen aurinkosuojia, 1-osainen                      |
| D4T Verhon sängyssä                                         |
| D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli                     |
| D5F LED-ympäristövalaistus, aja ja live                     |
| D6F Ilmastointi                                             |
| D6I Jälkilämmön                                             |
| D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo                              |
| D6V Ääni- ja lämpöeristys, ohjaamo                          |
| D7J Laatikot alle sängyn                                    |
| D7R Varastointi läpät yli tuulilasin                        |
| D8M Liuku / kallistus kattoikkuna sähköinen, lasinen versio |
| D8X Istuinpohja, 40 mm madallettu                           |
| E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa       |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS           |
| E4W Traction, nopeusrajoitus 30 km / h                    |
| E5K MirrorCam-tiski, sängyn vieressä                      |
| E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin                     |
| E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten             |
| F0T Mercedes-tähti palaa                                  |
| F1H BigSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasainen pohja         |
| F1R Ohjaamon pitkä                                        |
| F2H Ohjaamon leveys 2,50 m                                |
| F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun                            |
| F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle          |
| F4Z Säilytyslaatikko, vasemmalla ohjaamon alla            |
| F5C Ilmanohjainta ilman sokkelia                          |
| F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä                  |
| F6Q Air Horn                                              |
| F6T MirrorCam                                             |
| F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus                      |
| F8F Comfort Lock                                          |
| F8V Valoanturi                                            |
| F8W Sadetunnistin                                         |
| G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho                  |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                   |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                 |
| H16 Kuljettajanistuin                                     |
| I2E Renkaat 315/70 R 22.5                                 |
| I2F Renkaat 315/70 R 22.5                                 |
| I4C Monitoimiratti 6x2 ENA                                |
| I6X Ilmajousitus taka-akseli                              |
| J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän                           |
| J2U Navigointijärjestelmä                                 |
| J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus                 |
| J3V Truck Data Center 7                                   |
| J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen                    |
| J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka             |
| J9D Pre-asennus maksunkeruun                              |
| K1P 630 litran säiliö                                     |
| K3V AdBlue säiliö 60 litraa                               |
| K6N Toinen säiliö 630 litraa                              |
| L1C LED-päiväajovalot                                     |
| L1D Automaattinen kaukovalot ja kaarenavalot              |
| L1H Sumuvalot, halogeeni                                  |
| L1W LED-merkkivalot valomerkillä                          |
| L3A Spotlight alla                                        |
| M0E Vääntömomentti kasvaa, on 12. vaihde                  |
| M3B Moottori OM 471, R6, 12,8 L, 330 kW (449 hv) 2200 Nm  |
| M4X Moottoriversio Euro 6, E                              |
| M5B 2. sukupolven moottori OM471                          |
| M5V High Performance Engine Brake                         |
| N6Z Vaihteistoöljyn jäähdytys                             |
| O3D Safety Pack, ilman rullaohjausta                      |
| O3R Actros L                                              |
| O7L Kromipaketti, sisusta                                 |
| O8L Comfort Package                                       |
| P5Z Vaihdeettava runko 7150 mm + 7450 mm, korkeus 1320 mm |
| Q7J Vetokoukkuun Standard D40, Ringfeder                  |

S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen

S1H Kaistavahti avustaja

S1I Matka Keeping Assist

S1L Valppaus avustaja

S1O Liikennemerkkien avustaja

S1W Aktiivinen jarruavustin 5

S3A Airbag, kuljettaja

S5Z Vakionopeudensäädin

U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset

V2B Actros-mallin sukupolvi 5

W2K Paino variantti 26 t (7.5 / 11.5 / 7.5)

Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla

Z1H EBS

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Välimyyntivarauxsin. Myydään vain ammatinharjoittajille.