

N° du véhicule 410005



## Mercedes-Benz 4153 AK AROCS 8X6/4 benne basculante

Euro 122.500,00 + Mwst.

**AVG Trucks GmbH**  
Gwinnerstraße 36  
60388 Frankfurt/M  
Téléphone: +49 (0) 69-942138-0  
Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de  
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	13.12.2022
Kilométrage	8.400 km
Classe d'émission de substances nocives	
Puissance du moteur	390/530 kW/PS
Poids total en charge	32.000 kg
Poids à vide	17.340 kg
Charge utile	14.660 kg
Empattement	4.850 mm
Amortisseurs	ressorts à lames
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

### Equipement

- 1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
- A1D Essieu avant 8,0 t
- A1W Essieu avant à blocage de différentiel
- A1X Essieu avant droit, garde au sol augmentée
- A2H Essieu arrière, couronne dentée 300, planétaire, 16,0 t
- B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
- B1Z ABS, commutable
- B2B Freins à tambour essieu AV et essieu AR
- B2X Frein de stationnement, électronique
- B5B Frein de remorque à 2 conduite
- C2T Empattement 4 850 mm
- C6Q Anti avant arceau de sécurité
- C6Y Stabilisateur sous le châssis, l'essieu arrière
- D1C Conducteur un confort de suspension de siège
- D1N Option siège passager
- D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
- D6F Climatisation
- D6Z filtre de chantier
- D7A Isolation thermique en plus
- D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur
- D8A Trappe de toit / ventilation, toit
- E6A Remorque prise 24V, 15-pin
- F05 Cabine "M", version moyenne
- F1O M-Cab Espace Classique 2,30 m, tunnel 320 mm
- F1Q M-cabine
- F2G Largeur de la cabine: 2,30 m
- F2N Cabine, 600 mm hauteur du talon
- F2U ClassicSpace
- F4I Paroi arrière Cabine avec fenêtre
- F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
- F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F6Q Klaxon à air

F7D Pare-chocs, oïlets de remorquage de la partie centrale, mâchoire

F7Y Accès à la cabine gauche / droite pour déplacer

F7Z Entrée, avec une main courante sur le toit

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

F8W Capteur de pluie

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G0W Programme de conduite tout-terrain

G4E Essieu arrière, couronne dentée 300, planétaire, 16,0 t

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Chauffage de siège du conducteur

I4M Formule de roue 8x6/4

I5J Camion de 41,0 tonnes

I6W Suspension en acier, essieu arrière

J2H Radio tactile multimédia

J2K Président, système 2 voies

J3U Exigence Application FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J6A Poste de pilotage classique

J8Y Pré-équipement pour Truck Data Center 7

J9D Pré-installation pour la perception des péages

K3T Réservoir d'AdBlue 25 litres

K4Z Réservoir 290 litres

L1I Feux de brouillard, LED - Feux de jour

L1Q Construction de feux arrière, en douille en tôle avec grille

L4Z Garde de Rock, métal, pour les phares

M3E Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 ch) 2600 Nm

M4X Version moteur Euro 6, E

M5B Moteur 2ème génération OM471

M5V High Performance Engine Brake

N2E NA MB 131-2c, pompe

N6Z Refroidissement de l'huile de transmission

O1T Couleur intérieure grège/anthracite

P9A Commande d'inclinaison, dans la cabine du conducteur

PZ6 Certificat de protection de charge DIN EN 12642 Code XL

Q1X Ressort avant 2 x 8,0 t, 3 lames

Q3D Ressort arrière, 2 x 16,0 t

Q7V Attelage de remorque d'essieu central, D50, Ringfeder

Q8M Traverse définitive, réglée plus bas, renforcée

S5Z Régulateur de vitesse

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V0T N3G de classe de véhicule, véhicule tout-terrain

V1Z Grounder

W8Y Variante de poids 48,0 t (8,0/8,0/16,0/16,0)

X3O Mercedes-Benz OnRoadService

X3Z Garantie ATS selon AGB, 3 ans / 250000 km

Z1H EBS

Z5M PTO, tout simplement

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.