

N° du véhicule 410019



Mercedes-Benz 2540 L ACTROS 6X2 camion ? fourgon frigorifique de surgelation

Euro 124.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire

hayon élévatrice Bär 2.000 kg, 2.000 mm. réfrigérant Thermo King T-1200R, Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Chargem. à 2 niveaux mit 12 Tragebalken. Essieu trainé dirigé entlast- und liftbar. guide d'entretien

Date de la première mise en circulation 25.11.2020

Kilométrage 129.800 km

Dimensions libres du volume de charge 2470 x 2590 mm

Classe d'émission de substances nocives 6

Puissance du moteur 290/394 kW/PS

Poids total en charge 26.000 kg

Poids à vide 13.385 kg

Charge utile 12.615 kg

Empattement 5.500 mm

Amortisseurs à lames/pneumatique

Cabine conducteur cabine longueur moyenne

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

1K8 Fourgon avec portes arrière et plateforme élévatrice

1KD Chargement à deux niveaux

A1D Essieu avant 8,0 t

A4Y Essieu directeur, 7,5, soulagé dirigé, relevable

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche

B5L Duomatic connexion de frein de remorque

C3H Empattement 5.500 mm

C6Q Anti avant arceau de sécurité

D0A Volant en cuir

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D1N Option siège passager

D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur

D6F Climatisation

D6I La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D7A Isolation thermique en plus

D7Q Stockage, en hauteur, sur le tunnel moteur

D7Z Filet de rangement sur la paroi arrière

D8A Trappe de toit / ventilation, toit

E3Q Prise supplémentaire 24 V / 15 A, pied de passager

E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan

E4W Limite de vitesse de traction, 30 kilomètres par heure

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

F05 Cabine "M", version moyenne
F0T Étoile Mercedes allumé
F1O M-Cab Espace Classique 2,30 m, tunnel 320 mm
F1Q M-cabine
F2G Largeur de la cabine: 2,30 m
F2M Cabine, 420 mm atterrissage de la hauteur
F2U ClassicSpace
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6Q Klaxon à air
F6T MirrorCam
F6V MirrorCam support chromé, couvercle inférieur couleur cabine
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2E Pneus 315/70 R 22,5
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I4C Roue formule 6x2 ENA
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2K Président, système 2 voies
J2U Système de navigation
J6C Cockpit multimédia, interactif
J8Y Pré-équipement pour Truck Data Center 7
J9D Pré-installation pour la perception des péages
J9P Pré-équipement et affichage pour jusqu'à 4 caméras
JW7 Caméra de recul
K1E Litre Réservoir 390
K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres
L1A Phares bi-xénon
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1I Feux de brouillard, LED - Feux de jour
L3Z Lave-phares
M2Q Motor OM470, R6, 10,7 l, 290 kW (394 PS), 1900 Nm
M5A Moteur 2ème génération OM470
M5C Version du moteur Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
O3B Comfort Package
P01 Plancher en aluminium
Q1T Ressort avant 8,0 t, 2-lame
Q7J Attelage standard D40, Ringfeder
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1R Blind Spot Assist
S1W Assistance au freinage active 5
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S5Z Régulateur de vitesse
S6F Sideguard Assist, actif en permanence
T10 Porte de compartiment de chargement tournante à droite

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V2F Modèle de cabine Actros S/M génération 5
--

W2X Variante de poids 26,0 t (8,0 / 11,5 / 7,5)

Y22 Caisse à outils

Z1H EBS

Z3Y Manque métallique

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.
