

N° du véhicule 504008

	Scania G 450 6X2*4 camion + remorque de porte bouteilles	AVG Trucks GmbH Gwinnerstraße 36 60388 Frankfurt/M Téléphone: +49 (0) 69-942138-0 Fax: +49 (0) 69-942138-38 info@avg-trucks.de http://www.avg-trucks.de
Euro 89.500,00 + Mwst.		

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Palfinger 2.000 kg, 2400 mm. Essieu traîné dirigé liftbar. guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	10.08.2018
Kilométrage	314.200 km
Dimensions libres du volume de charge	6420 x 2460 x 2380 mm
Classe d'émission de substances nocives	0
Puissance du moteur	331/450 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	12.260 kg
Charge utile	13.740 kg
Empattement	4.900 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bod	1,260 m
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

Equipement

1AW Manomètre d'axe, devant et dos
1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1K0 Fourgon sans portes arrière (plateforme élév. ferme le fourgon)
1M8 Fenêtres des portes conducteur et passager à double vitrage
1M9 Hill hold
A00 Essieu AV à suspension pneumatique
A71 Blocage de différentiel essieu AR
AD8 Essieu AR à suspension pneumatique
AN5 Essieu traîné, élévable
B01 Duomatic connexion de frein
B02 Freins, système anti-blocage
B98 Ralentisseur
BA0 Scania Aide au freinage d'urgence (AEB)
BB3 ESP
BB5 Frein à disque à l'avant et à l'arrière
C99 Volant multifonctions
D45 Toit ouvrant à élévation électrique, en verre
ET8 Système d'avertissement de sortie de voie
F05 Cabine "M", version moyenne
F52 Pare-soleil extérieur (transparent)
F62 Rétroviseur chauffant
F84 Caisse frigorifique dans la cabine
F8W Capteur de pluie
FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager
FL2 Installation de la cabine à suspension pneumatique
FR9 Volant en cuir
FX6 Miroir à réglage électrique côté conducteur et passager
FZ1 Système de verrouillage central des portes avec radiotélécommande
FZ7 Antidémarrage avec transpondeur

GX7 Transmission Scania Opticruise sans pédale d'embrayage

H07 Climatisation automatique

H11 Chauffage auxiliaire à air chaud

H16 Chauffage de siège du conducteur

IX5 Moteur 6 cylindres

JW7 Caméra de recul

K10 Réservoir à 500 litres

K3U Réservoir d'AdBlue de 80 litres

KZ9 Système de réservoir d'AdBlue chauffée

L1C LED-feux de jour

LG6 Phares antibrouillard avant à LED

M5Z Version Euro moteur 6

M96 Réchauffeur de carburant

MD9 Régulateur de vitesse

M10 Système de tournage vidéo avec affichage séparé

MI2 Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

MI3 Tempmat contrôlé par GPS

PZ1 Certificat de protection de charge VDI 2700 + DCE RL 9.5

PZ3 Barre d'arrêt de palettes

PZ6 Certificat de protection de charge DIN EN 12642 Code XL

Q10 Traverse pour dispositif de remorque

Q28 Dispositif d'attelage de remorque (gueule-type)

S15 Siège de conducteur à suspension pneumatique

WL1 Essieu traîné dirigé

WQ1 Dispositif d'attelage de remorque bas

X59 Système de verrouillage central des portes

Y22 Caisse à outils

Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.