

N° du véhicule 504013

Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS tracteur de semi-remorque
Euro 71.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	01.09.2021
Kilométrage	315.500 km
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	375/510 kW/PS
Poids total en charge	18.000 kg
Poids à vide	8.335 kg
Charge utile	9.665 kg
Empattement	3.700 mm
Hauteur de la semi-remorque / du bord de chargement	1,20 m
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	GigaSpace

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
A1D Essieu avant 8,0 t
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B2X Frein de stationnement, électronique
B3H Ralentisseur secondaire des eaux
C1W Empattement 3.700 mm
C7T arrière intégral
C8Z Garniture latérale aérodynamique
D0A Volant en cuir
D0Z Concept SoloStar (siège / lit combinaison ci-dessous)
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable
D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous
D3N Matelas, Comfort Premium
D4Q Miroir de rasage
D4T Rideau sur lit
D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager
D50 Cloison entière
D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live
D6C Climatiseur de stationnement électrique
D6G climatiseur automatique
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D7A Isolation thermique en plus
D7N Flexible système de rayonnage pour le dépôt par la fenêtre avant
D7V Tableau sur le côté passager
D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre
E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avant

E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale

E6A Remorque prise 24V, 15-pin

E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse

E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique

E9G Préparation pour appareils électriques

E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r

F0M ExtraLine

F0T Étoile Mercedes allumé

F1J GigaSpace cabine 2,50 m de large, plancher plat

F1R Cabine longue

F2H Largeur de la cabine 2.50 m

F2P Cabine, haut mm Hauteur 765

F3C Cabine de confort suspension con suspension de l'aire,

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit

F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine

F5E Déflecteurs d'air, rigide, avec déflecteurs latéraux de la cabine

F5L Pare-soleil, extérieur, transparent

F6R Claxon, toit de cabine

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

F8V Capteur de lumière

F8W Capteur de pluie

G0K Économie / puissance du programme de conduite

G0T Predictive Powertrain Control (PPC)

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Chauffage de siège du conducteur

I2F Pneus 315/70 R 22,5

I2M Pneus 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA

I4A Formule des roues 4x2

I6X Suspension pneumatique, essieu arrière

J2J Sound-Système

J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite

J2O Téléphonie confort, recharge sans fil

J2U Système de navigation

J3U Exigence Application FleetBoard Manager

J3V Truck Data Center 7

J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu

J6C Cockpit multimédia, interactif

J9D Pré-installation pour la perception des péages

K1R Combi Tank 720 L Diesel + 75 L AdBlue, Alu

K6K Réservoir 430 litres

L1A Phares bi-xénon

L1C LED-feux de jour

L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag

L1H Feux anti-brouillard, halogène

L1P Feux arrière à LED

L3A Spotlight, ci-dessous

L3Z Lave-phares

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm

M4Y Certification selon la norme ECE

M5B Moteur 2ème génération OM471

M5C Version du moteur Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake

O1Y Direction, directe

O3C Safety Pack
O7U Forfait Climat
O7V Media Package
O7W Stowage Package
O8I Forfait Économique
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
O8O Sight Package
Q5R
R2Y Jantes alu 09:00 X 22.5
R5E Jantes alu 11.75 X 22.5, VA
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1W Assistance au freinage active 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S2A Active Drive Assist 2
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
W0L Poids variante 18,0 t (8,0 t / 13,0 t)
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Z1H EBS
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.