

N° du véhicule 512010



Mercedes-Benz 1851 LS ACTROS L tracteur de semi-remorque

Euro 87.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Date de la première mise en circulation **04.01.2024**

Kilométrage **230.100 km**

Classe d'émission de substances nocives **6**

Puissance du moteur **375/510 kW/PS**

Poids total en charge **18.000 kg**

Poids à vide **8.117 kg**

Charge utile **9.883 kg**

Empattement **3.700 mm**

Hauteur de la semi-remorque / du bodi **1,090 m**

Amortisseurs **à lames/pneumatique**

Cabine conducteur **GigaSpace**

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports

A1D Essieu avant 8,0 t

B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR

B2A Frein à disque

B2X Frein de stationnement, électronique

B2Z Frein de stationnement, en plus sur l'essieu avant

B3K Ralentisseur d'huile secondaire

C1W Empattement 3.700 mm

C6G Direction, Servotwin

C6Q Anti avant arceau de sécurité

C7T arrière intégral

C8Z Garniture latérale aérodynamique

D0A Volant en cuir

D0Z Concept SoloStar (siège / lit combinaison ci-dessous)

D1C Conducteur un confort de suspension de siège

D3A Comfort Bed, haut, largeur, hauteur réglable

D3M Matelas, Confort Premium, ci-dessous

D3S Sellerie cuir, siège du conducteur

D4Q Miroir de rasage

D4S Store pare-soleil électrique, 1 pièce

D4T Rideau sur lit

D4Z Store pare-soleil côté conducteur et côté passager

D5F Éclairage d'ambiance LED, drive et live

D5O StyleLine

D6C Climatiseur de stationnement électrique

D6G climatiseur automatique

D6I La chaleur résiduelle

D6M Chauffe-eau, cabine

D6V Isolation acoustique et thermique, cabine

D7N Flexible système de rayonnage pour le dépôt par la fenêtre avant

D7R Volets de stockage de plus de pare-brise

D7V Tableau sur le côté passager
D8M Coulissant / toit ouvrant inclinable électrique, version verre
D8X Assise abaissée de 40 mm
E3D Prise 24 V / 15 gauche droit étagère murale
E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan
E3S Prise 24 V / 15 A. côté droit étagère murale
E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E6Y Alarmes de marche arrière combinés avec des feux de détresse
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
E9G Préparation pour appareils électriques
E9I Commutateur de fourniture, de relevage d'essieu semi-remorque / r
F0T Étoile Mercedes allumé
F1J GigaSpace cabine 2,50 m de large, plancher plat
F1R Cabine longue
F2H Largeur de la cabine 2.50 m
F2P Cabine, haut mm Hauteur 765
F3C Cabine de confort suspensi3n con suspensi3n de l'aire,
F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche
F4Y Rabat extérieur du compartiment de rangement, droit
F4Z Boîte de rangement, à gauche sous la cabine
F5E Défecteurs d'air, rigide, avec défecteurs latéraux de la cabine
F5L Pare-soleil, extérieur, transparent
F6R Claxon, toit de cabine
F7L ExtraLine Basic
F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé
F8F verrouillage confort
F8V Capteur de lumière
F8W Capteur de pluie
G0K Économie / puissance du programme de conduite
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L Powershift Advanced
H16 Chauffage de siège du conducteur
I2F Pneus 315/70 R 22,5
I2M Pneus 385/55 R 22,5 VA/VLA/NLA
I4A Formule des roues 4x2
I6X Suspension pneumatique, essieu arrière
J2J Sound-Système
J2M Aux-in, une étagère paroi latérale, à droite
J2U Système de navigation
J3U Exigence Application FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Dispositif de mesure de charge d'essieu
J6C Cockpit multimédia, interactif
J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente
J9D Pré-installation pour la perception des péages
K1M Réservoir 510 litres
K3X Réservoir AdBlue 95 litres
K6K Réservoir 430 litres
L1C LED-feux de jour
L1D Feux de route et feux de croisement automatiques et feux de virag
L1G Phares à DEL
L1H Feux anti-brouillard, halogène
L1P Feux arrière à LED

L1W Indicateurs LED en signature lumineuse
L3F 1 lampe de travail à LED en bas, au centre
L3Z Lave-phares
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm
M4X Version moteur Euro 6, E
M5D Moteur de 3ème génération OM471
M5V High Performance Engine Brake
N6Z Refroidissement de l'huile de transmission
O1Y Direction, directe
O3C Safety Pack
O3I Ensemble de visée, avec phare à DEL
O3J Pack Climat pour l'isolation phonique/thermique
O3R Actros L
O7V Media Package
O8I Forfait Économique
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
O9H Actros Driver Extent
Q1T Ressort avant 8,0 t, 2-lame
R2Y Jantes alu 09:00 X 22.5
R5E Jantes alu 11.75 X 22.5, VA
S1D Stabilité Assistant Gestion des messages
S1H Lane garder assistant
S1I Distance Keeping Assist
S1L Assistant vigilance
S1O Assistant de signalisation routière
S1W Assistance au freinage active 5
S1X Active Sideguard Assist
S1Y Système de surveillance de pression des pneus
S2A Active Drive Assist 2
S3A Airbag, conducteur
S5Z Régulateur de vitesse
U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau
V2B Modèle Actros génération 5
V6P Tracteur lourd
W0K Poids variante 18,0 t (8,0 t / 11,5 t)
X3W Garantie selon CGV, 3 ans/450000 km (moteur,BV,cardan,essieu AR)
Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit
Z1H EBS
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.