

N° du véhicule 605005

MAN 33.510 TGS 6X4 benne basculante
Euro 114.500,00 + Mwst.
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	Ridelle hydraulique links guide d'entretien
Date de la première mise en circulation	01.06.2023
Kilométrage	54.400 km
Dimensions libres du volume de charge utile	4000 x 2380 x 800 mm
Classe d'émission de substances nocives	0
Puissance du moteur	375/510 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	12.592 kg
Charge utile	13.408 kg
Empattement	3.300 mm
Amortisseurs	ressorts à lames
Cabine conducteur	cabine longueur moyenne

Equipement

1E4 Module de carte de connectivité (Rio Box)
1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1M5 MAN EasyStart
1R1 EVBec, electronically controlled
2E3 MAN Mediasystem Advanced Navigation 7 Zoll
A71 Blocage de différentiel essieu AR
A96 Régulation antipatinage (ASR)
B02 Freins, système anti-blocage
B18 Aide au freinage d'urgence (EBA)
B2C Les freins à disque à l'avant, freins à tambour sur l'essieu arri
B43 Frein de remorque à 2 conduite (C.E.E.)
B98 Ralentisseur
BB3 ESP
BC8 Assistance au freinage complète
E30 Coupe-batterie, monopolaire
E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
EU7 Avertisseur de sortie de voie (LDW)
F32 Lucarne d'aération sur toit de la cabine
F52 Pare-soleil extérieur (transparent)
F68 Rétroviseurs réglables électriquement et chauffants
FE5 Lève-glace électrique à côté de conducteur et de passager
FI6 cabine NN
FL2 Installation de la cabine à suspension pneumatique
FZ1 Système de verrouillage central des portes avec radiotélécommande
FZ7 Antidémarrage avec transpondeur
GE8 Fonction de transmission MAN Idle Speed ??Driving
GZ7 Transmission MAN TipMatic 12 28 OD
H07 Climatisation automatique
H12 Chauffage auxiliaire à eau chaude
H16 Chauffage de siège du conducteur

I4I Formule de roue 6x4
J53 Indicateur d'usure de garniture de frein
KV3 Réservoir à 300 litres
L16 Projecteurs antibrouillards, halogenes
L28 Projecteur de travail
L54 Deux phares tournants de signalisation sur le toit, jaunes
M4X Version moteur Euro 6, E
MD9 Régulateur de vitesse
MS1 Version moteur avec AdBlue
N99 Prise de force
P0D Benne, Meiller
P1J Norme tribenne, 4900 x 2380 x 800 mm
P29 Paroi avant élevée
P50 Benne basculante trilatéral
P5G Benne basculante, plancher 6 mm, en acier à haute résistance
P70 Ouverture et fermeture de ridelle à gauche par hydraulique
P8Y Raccordement hydraulique, remorque basculement
P9A Commande d'inclinaison, dans la cabine du conducteur
PZ6 Certificat de protection de charge DIN EN 12642 Code XL
Q28 Dispositif d'attelage de remorque (gueule-type)
S15 Siège de conducteur à suspension pneumatique
S1S Feu de virage
Z1H EBS
Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.